



Wasserfeste Dekore



Einfache Montage



Für mehr Lifestyle zu Hause

MuroLive!-Spa – wasserfest und widerstandsfähig



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT AUF GANZER LINIE

MuroLive!-Spa-Platten sind Aluminium-Verbundplatten mit einem Polyethylenkern. Die dank Sandwichtechnologie extrem formstabilen Aluminiumplatten eignen sich ideal als Wandverkleidung im Sanitär- und Spa-Bereich. Die individuelle Oberflächengestaltung mit einer Vielzahl von Dekoren macht jedes Badezimmer zum Hingucker.

- ▶ Individuelle Oberflächengestaltung
- ▶ Direktes Aufkleben auf Altfliesen möglich
- ▶ Abrieb- und kratzfest
- ▶ Hohe Farbstabilität
- ▶ lebensmittelecht

Ideal für höchste Ansprüche in Bereichen wie...

- ▶ Sanitäreinrichtungen
- ▶ Privatbädern
- ▶ Hotellerie und Restaurantbau
- ▶ Wohnungswirtschaft
- ▶ Öffentlichen Gebäuden (Schulen etc.)

...und deren Verarbeiter

- ▶ Architekten
- ▶ Maler
- ▶ Trockenbauer
- ▶ SHK-Fachhandwerker

EINSATZGEBIETE IN DER PRAXIS

MuroLive!-Spa-Platten sind der schnelle und einfache Weg zum neuen Badezimmer – aufgrund der geringen Plattenstärke kann MuroLive!-Spa einfach auf die gereinigten Altfliesen aufgeklebt werden. Die Platten mit wasserfester Oberfläche eignen sich sowohl für Badezimmerverkleidungen sowie als Duschrückwand. Der Kreativität sind bei der individuellen Badgestaltung mit MuroLive!-Spa keine Grenzen gesetzt. Die Dekorauswahl reicht von allen erdenklichen Farbönen über natürliche Holz- und Steinoptik bis hin zu individuellen Fotomotiven. Hohe Widerstandsfähigkeit sowie Abrieb- und Kratzfestigkeit prädestinieren das Produkt für den Einsatz in vielfrequenzierten Bädern in Hotels, Restaurants und öffentlichen Gebäuden.



Dank Klebetechnik lassen sich die Verkleidungsplatten mit nur wenigen Handgriffen anbringen.



MuroLive!-Spa vereint ansprechende Optik mit hoher Widerstandsfähigkeit.

FAKTENÜBERSICHT

- ▶ Plattendicke: 3 mm
- ▶ Wasserfest
- ▶ Kratzfeste Oberfläche
- ▶ Chemikalienresistent
- ▶ Lebensmittelecht
- ▶ Freie Farb- und Dekorwahl
- ▶ Leicht zu reinigen und desinfizieren
- ▶ Einfach Handhabung für Renovierungen: direktes Aufkleben auf Altfliesen möglich
- ▶ Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1
- ▶ Temperaturbeständig von -50°C bis +80°C

DEKORBEISPIEL BADEZIMMER



MuroLive!-Spa ist in über 350 Optiken erhältlich – so wird aus jedem Badezimmer eine individuelle Wohlfühloase.

Highlight:
Mit individuellem Fotodruck gestaltete Duschrückwand.

TECHNISCHE DATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Einheit	Wert	Wert
Plattendicke	mm	3	6
Deckblechstärke	mm	0,2-0,3	0,2-0,3
Widerstandsmoment	cm ³ /m	0,81	1,71
Biegefestigkeit	kNcm ² /m	865	3.840
Elastizitätsmodul	N/mm ²	70.000	70.000
Linearer Ausdehnungskoeffizient	mm/m/ °100C	2,4	2,4
Wasseraufnahme DIN 53495		0,01%	0,01%
Gewicht	kg/m ²	3,80	6,80
Zugfestigkeit der Deckbleche	N/mm ²	RP 0,2>200	RP 0,2>200
Breitentoleranz	mm	-0/+4	-0/+4
Längentoleranz	mm	-0/+6	-0/+6
Dickentoleranz EN 324	mm	± 0,2	± 0,2

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Einheit	Wert	Wert
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187 Wollbau-Skala		Stufe 5	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient U		5,61	5,3
Temperaturbeständigkeit	[°C]	-50 bis +80	-50 bis +80
Bewertetes Schalldämmmaß Rw		24	26
Reißdehnung	ISO 638	%	3

KERN

	Einheit	Wert	Wert
Polyethylen, Typ LDPE	g/cm ³	0,92	0,92

STANDARDFORMATE

LÄNGE X BREITE X DICKE

3.050 x 1.500 x 3 mm
2.500 x 1.250 x 3 mm
2.100 x 900 x 3 mm
2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm